

LOBA Deck & Teak Oil kültéri olaj

Műszaki tájékoztató



Megnevezés: speciális kültéri olaj, növényi alapanyagokból. Nagyon jól beívódik a fa pórusaiba, így a fa védelme mellett meghagyja annak szellőzését is. Kiemeli a fa természetes erezetét és szépségét. Az olaj használatával elérhető a BGR 181 és a DIN 51130 irányelveknek megfelelő R10 csúszásmentességi osztály.

Felhasználási terület: víztaszítóvá teszi a kültéri bútorokat, teraszokat és más tárgyakat, melyek teak, vagy más fából készültek.

Jellemzők:

- jól beívódik
- növényi alapanyagokból áll
- továbbfejlesztett UV-védelem
- kitűnően ellenáll az időjárási viszontagságoknak
- könnyű és egyszerű felhordás
- kerti bútorok esetében is alkalmazható


Kiszerezés:

- Szintelen: 10 liter (1x10l), 2,5 liter (4x2,5l/doboz) és 0,75 liter (6x0,75 l/doboz)
- Színes: 2,5 liter (4x2,5l/doboz) és 0,75 liter (6x0,75 l/doboz)

Színválaszték (színgarancia nélkül):




Bangkirai
sötét



Bangkirai
világos



Garapa



Douglasie

Használati útmutató:

- jól rázza fel
- ügyeljen a biztonsági előírásokra

Előkészület:

A külső hőmérséklet legalább 10°C-nak, a fának tisztának és száraznak kell lennie. Ha szükséges, távolítsa el a szennyeződések és az előző rétegeket.

Újonnan fektetett, nagy sűrűségű, porózus fafajoknál:

Általában nem képes beszívni a szükséges mennyiségű olajat, ezért először meg kell nyitni a fa pórusait. Ezt elérhetjük az időjárás változékonyságával, vagy többszöri vizezessel-áztatással (hagyjuk teljesen megszáradni a fát az újabb vizezésnél).

Használt, erősen elkoszolódott fa teraszok és dekkek esetében:

Csiszolja, vagy kefélje át a felületet FG Terrassen-Blitz és FG Terrassen-Randy gépekkel.

Egy másik lehetőség az intenzív tisztítás eléréshez a LOBA ParkettSoap használata

- keverje össze LOBA ParkettSoap-ot vízzel 1:2 arányban
- nedvesítse be, majd kefével, vagy súroló kefével dörzsölje át a felületet
- öblítse le a feloldott piszkot, szennyeződést vízzel
- hordja fel a LOBASOL Deck&Teak Oil-t a száraz felületre

Amikor nagynyomású tisztító gépet használ, ügyeljen arra, hogy a fát meg ne sértse!

Felhordás:

1. Vigyen fel egy réteg LOBASOL Deck&Teak Oil-t egy nem bolyhosodó ruhával, a fa szálirányával megegyezően
2. Távolítsa el, illetve kefével, vagy nem bolyhosodó ruhával dolgozza be a felesleges mennyiséget a kb. 30 perces beívódási idő elteltével
3. Kerti bútorok esetében - különös képen székeknél – még mielőtt teljesen megszáradna, használjon nedvszívó ruhát a felesleges olaj eltávolításához
4. Használjon LOBATOOL olaj kefét nagyobb felületek olajozásakor
5. Ha szükséges, ismételje meg a felhordást egy éjszakán át tartó száradás után

Figyelem:

Mielőtt a színes LOBASOL Deck&Teak Oil terméket alkalmazná, javasolunk egy próba felület kialakítását, ahol meggyőződhet a leendő eredményről. A különböző színek összekeverhetőek egymással. Világosítani a kívánt színt a LOBASOL Deck&Teak Oil Transparent olajjal lehetséges.

Felhasználási idő: nem fagyérzékeny, eredeti, zárt csomagolásban 36 hónapig tárolható. Az ADR szerint nem minősül veszélyes terméknek

Anyagszükséglet:

- Puhafa esetében: 200 – 250 ml/m²
- Keményfa esetében: 100 – 120 ml/m²

Szerszám: ecset, LOBATOOL olajozó kefe, nem bolyhosodó ruha

Hígítás: nem kell hígítani, késztermék

Száradási idő: 12 óra elteltével járható

GISCODE: Ö 60

Tartalmaz: finomított növényi olajok (napraforgó olaj, fa olaj, lenolaj), kovasav, szárazanyag (ólommentes), antioxidáns (fenol mentes), lakkbenzin (aromatizált, tisztított)

Kérdés esetén forduljon a Laurum Kft. munkatársaihoz.

